

M-Flex 750 LED-stripe på trommel


- 25 m LED strip på trommel - kan seriekobles opptil 200 m
- Tar svært liten plass - mange bruksområder
- Benyttes f.eks. på byggegjerder rundt byggeplass, i trappeoppganger, heissjakter, lagerhaller etc.
- Kraftig lys som gir god generell belysning og kan erstatte mange tradisjonelle former for belysning
- Energieffektiv måte å belyse f.eks. bygge- og anleggsplass og inne i bygg som er under oppføring
- Robust utførelse og ingen knuselige deler eller pærer som må skiftes, gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader
- Kobles direkte på 230V



Art. nr. 1851



Kraftige lysdioder er fordelt over hele lengden. Gir svært godt lys utendørs f.eks. på gjerdene rundt byggeplass. Varsel/logo på duker kommer tydelig fram, og man kan unngå uvedkommende inn på området.



Effektiv belysning i rom/sjakter. Plasssparende og enkelt å montere. Kan erstatte mange tradisjonelle former for belysning.



Praktisk LED-lys stripe grønn på 5 m for markering av nødutgang. Benyttes sammen med batteribackup som gir inntil 2 timer reserve ved strømstans. Batteripakken kan også benyttes sammen med M-Flex 750 trommelen slik at den fungerer ved strømstans.

Tekniske data

Hver rull på 25 m har høy-ytelser lysdioder som er fordelt jevnt over hele lengden. Flere LED striper kan seriekobles for å gi en strekke på opptil 200 m fra ett kontaktpunkt. LED stripen er delt opp i uavhengige segmenter som betyr at dersom et segment slutter å virke, vil resten av LED stripen fortsette å lyse. NB! Hele stripen må ruller ut av trommel ved bruk.

Lengde:	25 m
Nettovekt:	6 kg
Bredde x høyde:	17 mm x 7 mm
Mål på eske:	300 mm x 240 mm x 380 mm (40 stk pr pall)
Spennning:	220-240V
Lysstyrke pr meter:	750 lm/m
Strømforbruk	150W - 6W/m
Lysfarge	3000K
Lysspredning	120°
IP klasse	IP65
Omgivelsestemperatur	-25°C til 45° C
LED type, antall	SMD5050, 72 LED/m
Levetid	30.000 timer (L70) - ikke beregnet for 24 timers drift
Dimbar	Ja (krever tilpasset tilleggsprodukt)

Tilbehør

- Art. nr. 1854 Ekstra tilkoblingskabel 2 m inkl. krympestrømpe for å lage flere/kortere lengder
- Art. nr. 1870 M-Flex Nødlis grønt, LED-stripe 5 m
- Art. nr. 1869 Batteribackup til M-Flex



Batteripakke til bruk både på M-Flex trommel og til grønt nødlis. Brukes på inntil 50 m LED strips.

Inngangsspenning	175-245V, 50/60Hz
Inngangsstrøm	150-200mA
Mål	255mm x 65mm x 60mm
Utgangsstrøm	4400mA maks
Batteritype	Litium
Batteri last	8-300W
Ladetid	20-30 timer
IP grad	IP65
Tc / Omgivelsestemp.	75°C / 50°C (maks)
Sertifikater	CE

Størst på mobile sikringsystemer i hele Norge!

Garda Anleggsikring AS

Stamveien 8, 1481 Hagan | Tlf. 21 39 50 30 | post@anleggsikring.no | www.anleggsikring.no