

Produktbeskrivelse

- 3 typer 25 m LED strip på trommel med Nemko kvalitetsstempel
- Tar svært liten plass - mange bruksområder
- Benyttes f.eks. på byggegjerder rundt byggeplass, i trappeoppganger, heissjakter, lagerhaller etc.
- Kraftig lys som gir god generell belysning og kan erstatte mange tradisjonelle former for belysning
- Energieffektiv måte å belyse f.eks. bygge- og anleggsplass og inne i bygg som er under oppføring
- Robust utførelse og ingen knuselige deler eller pærer som må skiftes, gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader
- Kobles direkte på 230V
- M-Flex og SafeLight kan seriekobles opptil 150 m
- SafeLight har integrert ledelys som lyser grønt v/strømbrudd



Art. nr. 1850 (PowerFlex 1500) / 1851 (M-Flex 750) / 1875 (SafeLight 1500)



Mange bruksområder både uten- og innendørs



SafeLight har integrert ledelys som lyser når f.eks. strømmen går.



SafeLight ved vanlig bruk og ved strømbrudd.

Tekniske data

Hver rull på 25 m har høy-ytelses lysdioder som er fordelt jevnt over hele lengden. M-Flex og SafeLight kan seriekobles for å gi en strekke på opptil 150 m fra ett kontaktpunkt. LED stripen er delt opp i uavhengige segmenter som betyr at dersom et segment slutter å virke, vil resten av LED stripen fortsette å lyse. NB! Hele stripen må ruller ut av trommel ved bruk.

Lengde:	25 m
Nettvekt:	6 kg
Bredde x høyde (mm):	17x7 (1850/1851) / 18x8 (1875)
Spenning:	220-240V
Lysstyrke pr meter:	750 lm/m (1851) / 1500 lm/m (1850 og 1875)
Strømforbruk	150W - 6W/m
Lysfarge	3000K
Lysspredning	120°
IP klasse	IP65
Omgivelsestemperatur	-25°C til 45° C
LED type, antall (1850)	SMD2835, 180 LED/m
LED type, antall (1851)	SMD5050, 72 LED/m
LED type, antall (1875)	SMD2835, 144 LED/m
Levetid	30.000 timer (L70) - ikke beregnet for 24 timers drift
Dimbar	Ja (krever tilpasset tilleggsprodukt)

